FICHA DE PRODUCTO

CATEGORÍA: Mejoradores de la conductividad
NOMBRE: **Polvo gredoso 25 kg**
REFERENCIA: **AT-030L**

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Polvo gredoso - Relleno específico para sistemas de toma de tierra (25kg).

Es una bentonita tipo sódica, con un fuerte poder de expansión y de absorción y que por tanto aumenta la humedad y con ella la conductividad del terreno.

DATOS TÉCNICOS

Referencia	AT-030L
Dimensiones	620 x 420 x 110 mm
Peso	25000 g
Normativa	Cumple con UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305

INSTRUCCIONES

> INSTALACIÓN

Mezclar con agua fuera de la excavación (1 litro de agua por kilo) y llenar poco a poco el agujero o zanja, dejando a la mezcla expandirse en la excavación.

Fecha: 03/04/2023

Aplicaciones Tecnológicas S.A. - Parque Tecnológico de Valencia - Nicolás Copérnico, 4 - 46980 Paterna (Valencia), Spain T +34 961 318 250 - F +34 961 318 206 - atsa@at3w.com - at3w.com

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

> PRODUCTOS RELACIONADOS

AT-020L
Polvo de grafito 25 kg

AT-024H
APLIROD® ø28 x 2000mm con manguito AT-020F

AT-041H
Pica ø16 x 2000mm rosca 5/8" cobrizada 254µm

Aplicaciones Tecnológicas, S.A. se reserva el derecho de modificar la información de esta ficha técnica sin previo aviso. Esta publicación no puede, en su totalidad o en parte, ser copiada reproducida, transcrita o traducida sin la autorización de Aplicaciones Tecnológicas, S.A.

Aplicaciones Tecnológicas S.A. - Parque Tecnológico de Valencia - Nicolás Copérnico, 4 - 46980 Paterna (Valencia), Spain T +34 961 318 250 - F +34 961 318 206 - atsa@at3w.com - at3w.com