

## FICHA DE PRODUCTO

CATEGORÍA: Molde múltiple APLIWELD®  
 NOMBRE: **Pieza inferior para pica de  $\varnothing 19$  mm**  
 REFERENCIA: **MM-PT19**

### DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Pieza inferior del molde múltiple (AT-MMS) para soldaduras en T vertical de cable de hasta 12.5 mm de diámetro o pletinas de hasta 30 x 4 mm con pica de  $\varnothing 19$  mm.



- > El molde múltiple es la mejor solución para realizar unas pocas soldaduras de los tipos más comunes, cuando no puede predecirse exactamente el trabajo que va a realizarse, cuando los conductores de trabajo son variables o ante cualquier imprevisto en una instalación.
- > Está adaptado para su uso tanto con iniciador electrónico (APLIWELD®-E) como con iniciador en polvo.
- > Las piezas de grafito son válidas para realizar al menos 80 soldaduras.
- > Para un correcto uso del molde múltiple consultar las instrucciones incluidas en cada maleta o el Manual de uso de la soldadura exotérmica APLIWELD®.

### > Aplicación



## DATOS TÉCNICOS

---

Referencia	MM-PT19
Cables	hasta 95 mm <sup>2</sup>
Pletinas	hasta 30 mm
Pica	$\varnothing 19$ mm

## INSTRUCCIONES

---

### > SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

Lea detenidamente las instrucciones de cada producto antes de su utilización y asegúrese de que ha entendido todas las indicaciones.

Todo el personal que vaya a realizar soldadura exotérmica Apliweld® debe estar debidamente formado.

## INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

### > PRODUCTOS RELACIONADOS



**AT-020N**  
Apliweld@-T. 20 tabletas soldadura ø43mm



**AT-010N**  
Apliweld@-E. Iniciador electrónico 10ud



**AT-200N**  
Kit Apliweld@-E v.3: Kit de encendido electrónico



**MM-CS**  
Sellador Cámara (60 unidades)



**MM-053N**  
Pinza molde múltiple



**MM-T**  
Tolva molde múltiple



**AT-063N**  
Paleta rascamolde



**AT-064N**  
Pincel limpieza cámara



**AT-065N**  
Pasta de sellado 0,45kg