



## &gt; SYSTÈMES DE CAPTURE ET ACCESSOIRES

## &gt; POINTES ET CAGES MAILLÉES

## &gt; POINTE FRANKLIN

Pointes disponibles en cuivre ou en aluminium. Elles peuvent être assemblées en multipointes (tableau 11) et en supports comme AT-104B ou AT-110B (tableaux 16 à 21).

Référence	Dimensions (mm)	Longueur totale (m)	Filetage	Inclut	Matière	Poids (kg)
AT-004A	Ø16 x 350 + Ø15 x 150	0,5	M16	Écrou auto-serrage	Cuivre	0,73
AT-005A	Ø16 x 850 + Ø15 x 150	1	M16	Écrou auto-serrage	Cuivre	1,51
AT-006A	Ø16 x 1850 + Ø15 x 150	2	M16	Écrou auto-serrage	Cuivre	3,00
AT-007A	Ø16 x 350 + Ø15 x 150	0,5	M16	Écrou auto-serrage	Aluminium	0,29
AT-008A	Ø16 x 850 + Ø15 x 150	1	M16	Écrou auto-serrage	Aluminium	0,53
AT-009A	Ø16 x 1850 + Ø15 x 150	2	M16	Écrou auto-serrage	Aluminium	1,06

Conformément à IEC 62305, IEC 62561

- AT-004A (Cu - cuivre)
- AT-007A (Al - aluminium)

