



## &gt; SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ACESSÓRIOS

## &gt; PONTAS E MALHAS

## &gt; PONTA FRANKLIN

Pontas disponíveis em cobre e alumínio. Podem ser montadas em multipontas (tabela 11) e em suportes como AT-104B ou AT-110B (tabelas 16 a 21).

Referência	Dimensões (mm)	Longitude total (m)	Rosca	Inclui	Material	Peso (kg)
AT-004A	Ø16 x 350 + Ø15 x 150	0,5	M16	Porca de aperto	Cobre	0,73
AT-005A	Ø16 x 850 + Ø15 x 150	1	M16	Porca de aperto	Cobre	1,51
AT-006A	Ø16 x 1850 + Ø15 x 150	2	M16	Porca de aperto	Cobre	3,00
AT-007A	Ø16 x 350 + Ø15 x 150	0,5	M16	Porca de aperto	Alumínio	0,29
AT-008A	Ø16 x 850 + Ø15 x 150	1	M16	Porca de aperto	Alumínio	0,53
AT-009A	Ø16 x 1850 + Ø15 x 150	2	M16	Porca de aperto	Alumínio	1,06

Cumprir com NA 33:2014, IEC 62305, IEC 62561, NBR 5419

- AT-004A (Cu - cobre)
- AT-007A (Al - alumínio)

