



> CONDUCTORES DE BAJADA Y ACCESORIOS

> MANGUITOS SECCIONADORES

> MANGUITO SECCIONADOR DE CABLE Y PLETINA

Se utiliza especialmente para la desconexión y para la realización de tests con conductores de cable, redondo o pletina.


Referencia	Dimensiones (mm)	Rango de conductores			Incluye	Material	Peso (g)
		Ø (mm)	mm ²	Pletina (mm)			
AT-010F	55 x 30 x 75	8	50	30 x 2 - 30 x 3,5	Taco y tornillo M4 x 38	Latón	295
AT-086F	30 x 65 x 45	7	35	25 x 3	-	Bronce	400
AT-087F	30 x 65 x 45	8	50	25 x 3	-	Bronce	400
AT-088F	30 x 65 x 45	10	70	25 x 3	-	Bronce	400
AT-089F	30 x 65 x 45	13	95	25 x 3	-	Bronce	390
AT-090F	30 x 65 x 45	15	120	25 x 3	-	Bronce	390
AT-091F	30 x 65 x 45	8	50	25 x 3	-	Aluminio	90
AT-095F	55 x 75 x 20	8 - 10	50 - 70	30 x 3,5	Taco y tornillo M4 x 38	Latón niquelado	500

Cumple con UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305, IEC 62561, BS EN 1982



AT-010F

APLICACIÓN AT-010F



APLICACIÓN AT-095F

APLICACIÓN AT-086F (Gu - bronce)
AT-091F (Al - aluminio)