



> SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y ACCESORIOS

> MÁSTILES Y ANCLAJES

> ANCLAJE DE BARRA EN ÁNGULO

Anclaje para mástiles de 1" - 1½" para ser soldados a estructuras metálicas.

Para asegurar una correcta fijación, los anclajes deben estar separados entre sí al menos 60 cm.

Soportes individuales: ref. AT-034B, AT-044B, AT-037B y AT-047B, respectivamente.

Referencia	Modelo	Dimensiones (mm)	Incluye	Material	Peso (kg)
AT-035B	Anclaje de barra en ángulo de 30 cm	2 x (50 x 120 x 300)	2 soportes	Acero galvanizado	4,0
AT-036B	Anclaje de barra en ángulo de 30 cm	3 x (50 x 120 x 300)	3 soportes	Acero galvanizado	5,5
AT-045B	Anclaje de barra en ángulo de 30 cm	2 x (50 x 120 x 300)	2 soportes	Acero inoxidable	3,0
AT-046B	Anclaje de barra en ángulo de 30 cm	3 x (50 x 120 x 300)	3 soportes	Acero inoxidable	4,5
AT-038B	Anclaje de barra en ángulo de 60 cm	2 x (50 x 120 x 600)	2 soportes	Acero galvanizado	6,0
AT-039B	Anclaje de barra en ángulo de 60 cm	3 x (50 x 120 x 600)	3 soportes	Acero galvanizado	9,0
AT-048B	Anclaje de barra en ángulo de 60 cm	2 x (50 x 120 x 600)	2 soportes	Acero inoxidable	4,5
AT-049B	Anclaje de barra en ángulo de 60 cm	3 x (50 x 120 x 600)	3 soportes	Acero inoxidable	7,0

Cumple con UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305



■ AT-038B (GS - acero galvanizado)
■ AT-048B (SS - acero inoxidable)



APLICACIÓN AT-038B