



> CONDUCTORES DE BAJADA Y ACCESORIOS

> MANGUITOS SECCIONADORES

> CONECTOR BIMETÁLICO

Permite unir conductores de cobre, aluminio y acero galvanizado evitando acoplamiento galvánico, especialmente cuando un sistema de protección contra el rayo de aluminio o acero galvanizado debe conectarse a una toma de tierra de cobre.

Referencia	Dimensiones (mm)	Rango de conductores			Material	Peso (g)
		Ø (mm)	mm ²	Pletina (mm)		
AT-013F	42 x 42 x 25	4 - 13	16 - 95	-	Aleación de aluminio	183
AT-092F	100 x 30 x 30	8	50	-	Cobre / Aluminio	250
AT-093F	100 x 30 x 30	8 (Aluminio)	50 (Aluminio)	25 x 3 (Cobre)	Cobre / Aluminio	225
AT-094F	100 x 30 x 25	-	-	25 x 3	Cobre / Aluminio	200
AT-107F	58 x 30 x 20	8 - 10 (Cobre)	50 - 70 (Cobre)	30 x 2 - 30 x 3,5 (Acero galvanizado)	Cobre / Acero galvanizado	180
AT-108F	50 x 30 x 20	8	50	-	Cobre / Acero galvanizado	180

Cumple con UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305, IEC 62561



AT-013F




APLICACIÓN AT-092F




APLICACIÓN AT-093F



APLICACIÓN AT-094F



AT-107F



AT-108F