



> CONDUCTORES DE BAJADA Y ACCESORIOS


> MANGUITOS SECCIONADORES

> MANGUITO UNIVERSAL DE DESCONEXIÓN DE CABLE

Conexión lineal entre cables.

Referencia	Dimensiones (mm)	Rango de conductores		Punta Ø (mm)	Material	Peso (g)
		Ø (mm)	mm ²			
AT-110F	50 x 30 x 20	8 - 10	50 - 70	-	Acero galvanizado	180
AT-108F	50 x 30 x 20	8	50	-	Cobre / Acero galvanizado	180
AT-124F	50 x 30 x 20	8 - 10	50 - 70	-	Acero inoxidable	200
AT-113J	58 x 30 x 20	8 - 10 (Cobre)	50 - 70 (Cobre)	16 (Acero galvanizado)	Cobre / Acero galvanizado	150
AT-114J	58 x 30 x 20	8 - 10	50 - 70	16	Acero galvanizado	150
AT-115J	58 x 30 x 20	8 - 10	50 - 70	16	Acero inoxidable	100

Cumple con UNE 21186, NF C 17-102, IEC 62305, IEC 62561



- AT-108F (Cu/GS - cobre / acero galvanizado)
- AT-110F (GS - acero galvanizado)
- AT-124F (SS - acero inoxidable)



- APLICACIÓN AT-114J (GS - acero galvanizado)
- AT-113J (Cu/GS - cobre / acero galvanizado)
- AT-115J (SS - acero inoxidable)